

seLock

système électronique de verrouillage de porte



Fonctions

seLock, système de verrouillage de porte indépendant de la serrure, allie d'une manière élégante l'intelligence de l'électronique et la robustesse de la mécanique de précision suisse. seLock est la solution idéale pour presque tous les besoins d'organisation ou de sécurité, qu'il s'agisse de fermetures standards ou de serrures autonomes «anti panique». L'ouverture s'effectue par lecture sans

contact d'un badge personnel (carte à puce électronique, badge porte-clés ou clé multifonctions). Quelques secondes plus tard, seLock se referme automatiquement. Bien entendu ce temps peut être programmé individuellement. seLock dispose d'une fonction «Freepass» permettant d'enclencher et de déclencher la fermeture automatique ou temporelle de la porte.

Exécution

Grâce à seLock la porte est toujours verrouillée automatiquement. La sortie au moyen d'une poignée intérieure est toujours possible.

Un affichage lumineux par LED intégré discrètement dans le «champ de lecture des badges» informe de l'activation de l'ouverture ou du refus; l'information est complétée par un signal acoustique discret.

Grâce à la construction compacte de seLock, ce dernier se monte très facilement et ne nécessite qu'une adaptation minimale de la porte.

4 types de poignées design de Glutz à choix avec garnitures de porte d'une facture élégante et classique en acier inoxydable.

Utilisation

- Haute sécurité depuis l'extérieur, l'ouverture devant toujours s'effectuer au moyen d'un badge d'identification lorsque la porte est fermée.
- Simplicité extrême d'utilisation à la porte grâce à la technique de lecture des badges sans contact, convient également pour les personnes handicapées.
- seLock peut se monter sur la plupart des serrures du marché et ainsi former un tout.
- Le temps d'ouverture de la porte peut être programmé selon les besoins individuels.
- L'ouverture diurne libre «Freepass» permet, si besoin est, l'accès pour le bureau du chef du personnel, le département comptabilité, etc.
- Lors de la perte d'une carte, il n'est pas nécessaire de changer le cylindre de la porte ou les clés.
- Plus de trousseau de clés encombrant, un badge suffit pour toutes les portes!
- Design classique et esthétique.


Options

- seLock online
- seLock offline
- Intégration de la seLock offline dans Vi-NET




Caractéristiques techniques

Technologie de lecture	Legic prime
Dimensions L x H x P	55 x 250 x 12 mm (garniture intérieure 14)
Poids env.	
Garniture extérieure avec poignée	525 g
Garniture intérieure avec poignée	610 g
Tension de service	10-30 VDC / < 1 W
Température	- 25°C >>> + 75°C
Humidité relative sans condensation	max. 90%
Indice de protection	IP45
Interface modèle online	RS-485
Sécurité anti-effraction	garniture de sécurité (ES1). ES2 et ES3 disponible après homologation
Poignées	Glutz-Set: 5062, 5064, 5071, 5087
Entrées (garnitures)	Acier inoxydable mat (standard) Option: acier inoxydable poli, effet laiton poli ou mat, (acier inoxydable recouvert de titane)



Garniture extérieure avec lecteur intégré



Garniture intérieure avec fonction anti-panique

Tous changements réservés / Document non contractuel

